

## Krekel



Ontwerp: Bas van der Meij

Patroon en uitvoering: Ans van der Meij-den Dunne

### Benodigheden:

- Maximaal 16 paar klossen DMC 80 of Lizbeth in de kleuren groen, geel en bruin gemêleerd.
- Twee kleine kraaltjes voor de ogen 2,5 mm Ø
- Versteviger

Alle onderdelen van het patroon worden in linnenslag geklost.

### Kop/Lijf, 13 paar groen

Start voor iedere voelspriet met 2 paar en klos een vlecht. Trek na iedere slag goed aan, zodat een mooie strakke vlecht ontstaat.



Bij het begin van de kop om de 3 spelden tussen de voelsprietten, elk 2 paar ophangen.

Hang de paren open om elkaar heen en draai ze 2 keer.

Nu op de uiterst linker speld de looper ophangen. Klos door alle paren heen. Uiteraard 2 maal draaien bij het keren om de speld.

Na 3 toeren worden de kraaltjes voor de ogen aangehaakt. Doe dit aan het 2e staande paar van links en van rechts.




Steek een kraaltje aan de haaknaald. Haal de linker draad van het paar door de kraal.

Doe de rechter draad van het paar door de lus. Voorzichtig naar boven aantrekken.

Klos de looper gewoon door. Als het werk af is, kunnen de kraaltjes voorzichtig naar de goede kant door het werk geduwd worden.


Waar aangegeven op het patroon nog 2 paar bijhangen (als 2e paar van links en van rechts).



Bijna onderaan wordt 1 paar in het midden naar boven weggelegd. De overige paren afhechten volgens tekening. (De looper na het keren nog door een linnenslag terug klossen. De looper naar boven wegleggen even als het 2e staande paar. Deze paren later aan elkaar afknopen. Linnenslagen verder klossen met het 1e paar waar de looper doorheen geklost was. Doe dit ook aan de andere kant.)

### Voorpoten, 2 maal 8 paar groen

De voorpoten worden vanaf de dunne delen naar het midden geklost. Daar worden de tegenover elkaar liggende draden aan elkaar geknoopt.



Start bij het dunne deel met 4 paar. Zorg dat de speld in het hart van de slag staat.

Na 3 toeren worden de staande paren 1 maal gedraaid. Na het dunne deel worden de standers weer 1 maal gedraaid en worden er 2 paar bijgehangen (als paar 2 en 4). In het breedste deel nog 2 paar meerderen. Beide keren als 2e paar van buiten.

Klos tot de looper bij de dikke stip op het patroon is aangekomen. Leg alle paren (op volgorde!) naar de kant van de stip weg.

Draai het kussen en klos het 2e deel op dezelfde manier. Als ook die looper bij de dikke stip is aangekomen, kan er begonnen worden met het knopen van de draden.

Start aan de kant waar **niet** de lopers liggen. Maak met de tegen over elkaar liggende draden als eerste een "oud wijf" (dit is een foutief gelegde platte knoop). Knoop met de rechter draad boven. Trek aan en knoop nogmaals met de rechter draad boven. De knoop zal nu, als er met beleid aan getrokken wordt, naar het midden schuiven. Knoop hierna 1 maal met de linker draad boven. Om een correcte platte knoop te krijgen.


De lopers ook draad voor draad knopen. Alle draden kunnen nu kort worden afgeknipt.

Maak het tweede stel poten op dezelfde manier.

### Achterpoten, 2 maal 8 paar groen

Deze poten worden op dezelfde manier geklost. Staande paren draaien en paren bijhangen zoals bij de voorpoten.

De afhechting wordt op dezelfde manier als bij de kop geklost.



### Vleugels, 2 maal 8 paar bruin gemêleerd

Maak een opzet volgens de tekening en klos de vleugel.



De afhechting wordt op zijn Brugs gemaakt. Dit geeft een mooi strak randje waarbij alle draden 2 maal geknoopt zijn.

Begin met de Brugse afhechting aan de kant waar **niet** de looper ligt.

Ligt de looper links, dan van rechts naar links knopen.

Maak met de eerste 2 draden een halve knoop met de linker draad boven. Leg de (nu) linker draad weg, onder de rechter draad door. Nu met een nieuwe linker draad weer knopen en weer de linker draad onderlangs wegleggen. Doe dit met alle draden.

Aan het eind wordt een toer van links naar rechts geknoopt. Nu echter ligt de rechter draad boven en gaat de linker draad onderdoor weg enz.

Als alle draden 2 maal geknoopt zijn, met de laatste 2 draden nogmaals een halve knoop te maken.

Alle draden kunnen nu kort worden afgeknipt.

Ligt de looper rechts, dan wordt er begonnen met een toer van links naar rechts en daarna de toer van rechts naar links.

### Lijf, 8 paar groen en 1 paar geel als loper



Hang op de topspeld 4 paar groen om elkaar heen op. Draai de 2 linker paren 2 maal. Hang nu de gele looper gekruist tussen de groene paren en maak de linnenslag af door te draaien en te kruisen met alle groene paren. De looper 2 keer draaien en linnenslagen klossen. Waar aangegeven telkens paren meerderen. Hang deze nieuwe paren als 2e paar van links en van rechts. Aan de onderkant ook weer afknopen op zijn Brugs.

Als alle onderdelen geklost zijn, deze flink verstevigen. Drie of vier maal een dun laagje geeft een beter effect dan in één keer een hele dikke laag.

### Montage

Vouw de poten over de lengte dubbel. Voor het dunne deel kan dit eenvoudig door de haaknaald midden in te leggen en het kloswerk er omheen te vouwen. Als er een begin van een vouw is, kan de naad goed plat gedrukt worden.



Leg een voorpoten deel aan de bovenkant gelijk met het lijf. De speldenlusjes wijzen naar de punt van het lijf. Naai dit onderdeel met enkele steken vast. Naai ook het tweede stel poten vast, vlak onder het eerste deel.

De steken van het vastzetten worden later niet gezien, omdat zij onder het kop/lijf deel vallen.



Leg de vleugels in een V-vorm op elkaar en zet dit vast. Naai dit deel vervolgens aan de bovenkant vast op het lijf. Nu kan het geheel dubbel gevouwen worden.



Leg de kop, voor een deel uitstekend, over het werk heen en naai dit deel vast. De draad door de lusjes van de speld en knoop aan de onderkant. Het lijf komt wat rond te staan.

Bepaal nu waar de achterpoten moeten komen. Zet deze iets schuin naar boven en naai ze vast aan de vleugels en het lijf.

Nu kan het geheel in model gevouwen worden. De poten worden geknikt op de plaatsen waar de staande paren gedraaid werden.





**Patroon**

Kop/lijf

Voorpoten

Achterpoten

Vleugels

Lijf

